



junto al productor

Sociedad de Agricultores Unidos de la
República Oriental del Uruguay
Fundada en 1901, con Personería Jurídica

1. IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA

Nombre producto: Entry

Uso: Coadyuvante

Razón social o nombre del proveedor: SAUDU

Dirección del proveedor: Avenida República de Corea 2962

Teléfono: 2 508 6322 • **Fax:** 2 508 6550

Email: saudu@saudu.com.uy

2. COMPOSICIÓN

Ésteres metílicos de ácidos grasos, N, N – Bis 2 – (omega – hidroxipolioxietileno) etil alquilamina, ácidos grasos de aceite de resina: 100%.

3. PELIGROSIDAD

Producto testeado en su totalidad para chequear su peligrosidad.

N° CAS: No aplica.

OSHA PEL: No disponible.

CGIH TL:No disponible.

Otros límites recomendados: 245 mg/m³.

Clasificación recomendada por NFPA

Salud: 0; **Fuego:** 1; **Reactividad:** 0

Este producto contiene los siguientes ítems químicos para el reporte de requerimientos de sección 313 título III de la Ley de Reautorización del Superfondo de Enmiendas de 1986 y 40 CFR parte 372 (el correspondiente número CAS y el porcentaje por peso, son también provistos)

Naftaleno - N° CAS: 91-20-3 - menor a 0,4%

4. MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

Centro de Información y Asesoramiento Toxicológico
Hospital de Clínicas (CIAT) Piso 7 - Sala 1 • Teléfono: 1722

No aplica



ENTRY

5. MEDIDAS EN CASO DE INCENDIO

Punto de inflamabilidad: Superior 200 F (TCC); **Límites de flamabilidad:** NA, LEL: NA, UEL: NA.

Medios extinguidores: Espuma, dióxido de carbono, químico seco.

Procedimientos especiales de lucha contra el fuego: Pulverizar con agua los contenedores expuestos al fuego para mantenerlos frescos; usar equipos de respiración de aire; pulverizar con agua para dispersar vapores.

Peligros inusuales de fuego y explosión: Evacuar a la gente fuera de la dirección del fuego; control del agua de escorrentía.

6. VERTIDO ACCIDENTAL / DERRAMES

Medidas a ser tomadas en caso de liberación accidental o derrame de producto: Eliminar toda fuente de ignición. Realizar un dique para evitar que el producto alcance alcantarillas o cursos de agua. Absorber el derrame con material inerte. Continuar con este procedimiento hasta que desaparezcan los olores.

Disposición de envases: Disponer de los mismos según disposiciones legales.

7. MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

Medidas a ser tomadas: Mantener contenedores cerrados cuando no están en uso. Mantener alejados de fuentes de ignición. No contaminar agua, comida ni alimentos estoqueados. Siga las buenas prácticas de higiene industrial. Almacenar entre 40,5° F y 120,5° F.

Otras precauciones: Mantener alejados a niños y animales. Luego de trabajar con este producto, realizar una limpieza a fondo de equipos.

8. CONTROL DE EXPOSICIÓN / PROTECCIÓN PERSONAL

Protección respiratoria:

Un respirador aprobado por NIOSH/MSHA debería ser usado cuando inhalación de vapor pudiese ocurrir.

Ventilación: Extracción local: No aplica

Mecánica: Se prefiere

Especial: No aplica

Otra: No aplica

www.saudu.com.uy

Casa Central: Avda República de Corea 2962, Montevideo
Tel: (598) 2508 6322* • Fax: (598) 2508 6550 • saudu@saudu.com.uy

Sucursal Río Branco: Virrey Arredondo 1260, Cerro Largo
TeleFax: 4675 4515 • sucbranco@saudu.com.uy

Sucursal Salto: Juan A. Harriage 1502, Salto
TeleFax: 4734 4127 • sucsalto@saudu.com.uy

Sucursal Young: 18 de Julio 2032, Río Negro
Tel/fax: 4567 4528 • sucyoung@saudu.com.uy



junto al productor

Sociedad de Agricultores Unidos de la
República Oriental del Uruguay
Fundada en 1901, con Personería Jurídica

Guantes de protección: Resistente a químicos (e.g. goma)

Protección para ojos: Gafas contra salpicado de químicos.

Otras ropas de protección o equipamiento: delantal resistente a químicos, ropa limpia de protección, botas, gorro.

Prácticas de trabajo/higiene: Evite comer, beber, consumir tabaco y utilizar cosméticos para prevenir exposición.

9. PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

Punto de ebullición: 224 °C

Gravedad específica (H₂O = 1): 0,90 – 0,93 a 20 °C

Presión de vapor (mm Hg a 25°C): 22,8

Punto de fusión: NE

Densidad de vapor (aire=1): NA

Tasa de evaporación (Butil acetato = 1): NA

Solubilidad en agua: Emulsión

Apariencia y olor: Líquido ámbar, olor moderado.

10. ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Estabilidad: Estable

Condiciones para evitar reactividad: Excesivo calor, fuentes de ignición.

Incompatibilidad (materiales a evitar): Oxidantes fuertes

Peligro de polimerización: No ocurre; **condiciones a evitar:** Ninguna conocida.

Peligros de descomposición o subproductos: Óxidos de carbono bajo condiciones de incendio.

11. INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

Rutas de toxicidad: inhalación, piel e ingestión.

Riesgos para la salud: Oral LD50 (ratas): 5514 mg/kg

Dermal LD50 (conejos): 5000 mg/kg

Inhalación 4-hs LC50 (ratas): mayor a 5,88 mg/L

Irritante para ojos (conejos): Sí. Lavar con agua elimina la irritación.

Irritante para la piel (conejos): No.

Crónico: No disponible

Cancerogenicidad: NTP: No.

Monografías IARC: No.



HOJA DE SEGURIDAD

ENTRY

OSHA regulado: No.

Señales y síntomas de exposición: Altas concentraciones de vapor podrían ser irritantes a los ojos y el tracto respiratorio, dolores de cabeza y mareos. Contacto con los ojos podría causar irritación.

Emergencia y primeros auxilios: Ingestión: No inducir el vómito, llamar a un médico,

Ojos: Enjuagar con agua durante al menos 15 minutos, buscar ayuda médica.

Piel: Quitarse la ropa contaminada y lavar la piel con agua y jabón.

Inhalación: Saque a la víctima al aire fresco, llame a un médico.

12. INFORMACIÓN ECOLÓGICA

No aplica.

13. DISPOSICIÓN FINAL

No contamine el agua. Siempre disponga de acuerdo con las disposiciones legales locales.

14. INFORMACIÓN SOBRE TRANSPORTE

No hay información.

15. INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

No hay información.

16. INFORMACIÓN ADICIONAL

No hay información adicional

www.saudu.com.uy

Casa Central: Avda República de Corea 2962, Montevideo
Tel: (598) 2508 6322* • Fax: (598) 2508 6550 • saudu@saudu.com.uy

Sucursal Río Branco: Virrey Arredondo 1260, Cerro Largo
TeleFax: 4675 4515 • sucrbranco@saudu.com.uy

Sucursal Salto: Juan A. Harriage 1502, Salto
TeleFax: 4734 4127 • sucsalto@saudu.com.uy

Sucursal Young: 18 de Julio 2032, Río Negro
Tel/fax: 4567 4528 • sucyoung@saudu.com.uy